



Čerpadlové skupiny se směřováním M2 MIX 3

Dvoutrubková čerpadlová skupina s nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem, **směšovacím ventilem s pohonem s tříbodovým ovládním** a dalšími přehledně uspořádanými základními komponentami vsazenými do kompaktního termoizolačního obalu. Umožňuje uzavření otopných okruhů, kontrolu teplot a snadný servis.

TYPICKÉ POUŽITÍ:

Pro směšované otopné okruhy.

Komponenty

TOPNÁ VĚTEV:

- Připojovací šroubení 1" s převlečnou maticí.
- Směšovací ventil s elektrickým pohonem.
- Nízkoenergetické oběhové čerpadlo.
- Kulový kohout DN 20 s převlečnou maticí a s teploměrem v rukojeti (teploměr s červeným rámečkem, 0-120 °C).

VRATNÁ VĚTEV:

- Připojovací šroubení 1" s převlečnou maticí.
- Kulový kohout DN 20 s převlečnou maticí, vestavěným zpětným ventilem (který lze vyřadit otočením o 45°) a s teploměrem v rukojeti (teploměr s modrým rámečkem, 0-120 °C).

Příslušenství



Držák pro upevnění čerpadlové skupiny přímo na zeď bez rozdělovače.

Objednací kód: 11900

Technické údaje

MAX. TLAK	6 bar
MAX. TEPLOTA	110 °C
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY	1" F
OSOVÁ VZDÁLENOST TRUBEK	125 mm
ROZMĚRY	250 x 380 x 190 mm

POHON AVC05

PŘESTAVOVACÍ DOBA	120 s
KROUTICÍ MOMENT	5 Nm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V 50 Hz
KRYTÍ DLE ČSN EN 60529	IP 42

Typy



Skupina s čerpadlem Wilo Yonos Para RS25/6
Objednací kód: 12106



Skupina s čerpadlem Grundfos UPM3 25-70
Objednací kód: 14158



Skupina s čerpadlem Grundfos UPM3 25-70, bez pohonu
Objednací kód: 14157