

Návod na použití Cleaner F5



Cleaner F5: Velmi účinný neutrální čistič silně zanesených a znečištěných topných systémů

Před aplikací Cleaneru F5 topný systém vypusťte a znovu naplňte. Jedna nádobka o 280 ml ošetří 100 litrů.

Pozor: Cleaner F5 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F5 Cleaner s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat alespoň 1 hodinu při normální provozní teplotě systému. Potom systém vypusťte a nejméně 2x propláchněte. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel.

Po napuštění systému doporučujeme použít pro ochranu F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

08/2013

Regulus

REGULUS spol. s r.o.

Do Koutů 1897/3

143 00 Praha 4

<http://www.regulus.cz>

E-mail: obchod@regulus.cz