



## Nízkoenergetické čerpadla Grundfos ALPHA1 L

Vysoce účinná oběhová čerpadla určená pro aplikace vytápění nebo klimatizace v rodinných domech a jiných menších soustavách. Spolehlivě splňují základní požadavky všech otopných systémů s minimální spotřebou energie.

### Vlastnosti

- Nízká spotřeba energie (až o 80% méně ve srovnání se standardními čerpadly).
- Snadná instalace díky dodávanému připojovacímu konektoru.
- Jednoduché ovládání jedním tlačítkem.

### Technické údaje

INDEX ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI (EEI)	≤ 0,23
TEPLOTA DOPRAVOVANÉ KAPALINY	+2 °C až +95 °C
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	1~230 V, 50 Hz
KONSTRUKČNÍ DÉLKA	180 mm
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 6/4" M
MAX. PRACOVNÍ TLAK	10 bar

### Regulační režimy:

Δp-c (diferenční tlak konstantní)  
 Δp-v (diferenční tlak variabilní)  
 konstantní rychlosti I, II, III

### Typy

#### Grundfos ALPHA1 L 25-40

PŘÍKON	4 - 25 W
MAX. VÝTLAČNÁ VÝŠKA	4 m
OBJ. KÓD	16316

#### Grundfos ALPHA1 L 25-60

PŘÍKON	4 - 45 W
MAX. VÝTLAČNÁ VÝŠKA	6 m
OBJ. KÓD	16322

