

# ČERPADLOVÉ SKUPINY RegulusTOP PRO OTOPNÉ OKRUHY



## Čerpadlová skupina jednotrubková izolovaná CSE OTS W

Jednotrubková izolovaná čerpadlová skupina s nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem, kulovými ventily a teploměrem.

### Technické údaje

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY	1" F
PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5 - 95 °C
ROZMĚRY	325 x 140 x 150 mm

### Komponenty

- Oběhové čerpadlo Wilo
- Připojovací kabel čerpadla
- Elegantní izolace pro minimální tepelné ztráty
- Kulové kohouty 2 ks
- Zpětný ventil (obj. kód 17979, 17818, 18127)
- Magnet Filterball (obj. kód 17818)
- Teploměr



### Typy

	CSE OTS W	CSE OTS ZV W-SC	CSE OTS MFB+ZV W	CSE OTS ZV W-PWM
Čerpadlo	YP RS25/7,5	PARA 25/8 SC	PARA 25/8 SC	PARA 25/8 iPWM1
Řízení čerpadla	manuálně	manuálně	manuálně	PWM+ info průtok
Max. dopravní výška	7,6m	8,4m	8,4m	8,4m
<b>Objednací kód</b>	<b>15782</b>	<b>17979</b>	<b>17818</b>	<b>18127</b>