

ELEKTRONICKÉ POKOJOVÉ TEROSTATY

TP18

Jednoduchý elektronický pokojový termostat s LCD displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti a aktuální stav termostatu (zapnut/vypnuto). Bateriový 2xAAA.



Technické údaje	TP18
Provozní napětí	24 - 230 V
Maximální zatížení kontaktů	5(3.5) A
Napájení kontaktů	2 x 1,5 V AAA
Kód	7355

TP34 a TP34 RF

Jednoduchý elektronický pokojový termostat s LCD displejem pro topení i chlazení, který zobrazuje teplotu v místnosti, nastavenou teplotu a aktuální stav termostatu (topení/chlazení/protimrazová ochrana). Bateriový 2xAAA.

TP34 RF je bezdrátovou variantou s přijímačem, který umožňuje dálkové termostatické ovládání kotle nebo klimatizace, vypnutí termostatu a manuální ovládání připojeného zařízení.



Technické údaje	TP34	TP34 RF
Provozní napětí	230 V	
Maximální zatížení kontaktů	6(2) A	
Napájení kontaktů	2 x 1,5 V AAA	
Kód	17168	17169

TP39 a TP69

Jednoduchý elektronický pokojový termostat s LCD displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti a aktuální stav termostatu (zapnut/vypnuto). Je napájen sítovým napětím 230 V (k provozu není potřeba baterií).

TP 39 je ovládán kolečkem, TP 69 tlačítky.



Technické údaje	TP39	TP 69
Provozní napětí	230 V / 50 Hz	
Maximální zatížení kontaktů	16(3) A	
Napájení kontaktů	230 V	
Kód	6299	11583

Pozn. U TP69 se při výpadku energie vrací nastavení na tovární hodnoty, tj. 22 °C.

TZ33 a TZT63

Zásuvkový elektronický termostat s LCD displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti a aktuální stav termostatu (zapnut/vypnuto). LED dioda pod displejem ukazuje aktuální stav elektrické zásuvky (sepnuta - rozepnuta). Je napájen sítovým napětím 230 V (k provozu není potřeba baterií). TZ33 je ovládán kolečkem, TZT 63 tlačítka a je navíc vybaven časovým spínačem a protizámrazovou ochranou. Časový spínač umožňuje pomocí jednoho stisku tlačítka zapnout zásuvku bez ohledu na nastavenou teplotu termostatu na předem nastavený časový interval v rozsahu 15 minut - 5 hodin. Poté se automaticky vrátí do režimu termostatu.



Technické údaje	TZ33	TZT63
Provozní napětí	230 V / 50 Hz	
Maximální zatížení kontaktů	16(3) A	
Napájení kontaktů	230 V	
Objednací kód	6295	8269

Pozn. U TZT63 se při výpadku energie vrací nastavení na tovární hodnoty, tj. 20 °C.